

## DRUCKDATENSPEZIFIKATIONEN

FÜR DIREKTDRUCK AUF KÖMAPRINT / DRUCK AUF SK-FOLIE

### DATEIFORMATE

- InDesign oder Illustrator-Dateien (inklusive Ansichts-PDF)
- Bilder & Schriften mitliefern
- Druck-PDF im Standard /X-3

### FORMAT/ AUFLÖSUNG

- Verhältnis 1:1
- Es wird eine Mindestauflösung von 120 dpi empfohlen

### BESCHNITZUGABE / SCHNITTMARKEN

- Umlaufend 3mm Beschnitt anlegen
- KEINE Schneide- bzw. Passermarken notwendig

### FARBEN

- CMYK Farbraum, keine RGB-Dateien

### SCHRIFTEN

- Bei offenen Dateien: Schriften mitliefern oder in Pfade wandeln
- PDF-Dateien - Schriften in Pfade konvertieren
- Plotschriften sollten eine Mindesthöhe von 8mm haben

### DATEN-UPLOAD

- Versand als Uploadlink an [grafik@cornect-exhibition.com](mailto:grafik@cornect-exhibition.com) inklusive Angaben zur Auftragsnummer/Projekt

### HINWEIS

Wir legen großen Wert auf die Qualität unserer Produkte. Trotzdem kann es durch die maschinelle Fertigung und Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen zu Farbabweichungen kommen. Auf Anfrage versenden wir Ihnen gerne ein Andruckexemplar.

**BEI FRAGEN  
HELFE WIR GERNE.  
RUFEN SIE UNS  
EINFACH AN!**

**+49 (0)9101-4977-722**  
**[grafik@cornect-exhibition.com](mailto:grafik@cornect-exhibition.com)**

## DRUCKDATENSPEZIFIKATIONEN

### FÜR STOFFDRUCK

#### DATEIFORMATE

- PDF, TIFF oder JPG-Format (keine Dateien aus Powerpoint, Word, Excel!)
- ausschließlich PDF-Dateien, in denen die Transparenzen reduziert sind
- PDF als PDF/X-3:2000

#### FORMAT/ AUFLÖSUNG

- Daten sollten 1:1 oder im Verhältnis kleiner sein (Info Vergrößerungsfaktor!)
- Kleinformatdruck (bis 150cm Breite) min. 150 dpi max. 300dpi im Endformat
- Großformatdruck (ab 150cm Breite) min. 70 dpi max. 150dpi im Endformat

#### BESCHNITZUGABE / SCHNITTMARKEN

- für kleinformatigen Druck Beschnittzugabe 10mm umlaufend
  - für großformatigen Druck Beschnittzugabe 20mm umlaufend
- KEINE BESCHNITTZEICHEN SETZEN!

#### FARBEN

- Farbmodus CMYK oder Graustufen, 8 Bit/ Kanal
- Farbprofil „ISO Coated v2“ einbinden (erhältlich unter [www.eci.org](http://www.eci.org) (andere bereits eingebundene Farbprofile werden entfernt und nach Fogra 39 konvertiert)
- Sonderfarben werden konvertiert und in 4c gedruckt, für getreue Farbwiedergabe Sonderfarbe Pantone, HKS, RAL etc. mitteilen.

**BEI FRAGEN  
HELFE WIR GERNE.  
RUFEN SIE UNS  
EINFACH AN!**

+49 (0)9101-4977-722  
[grafik@cornect-exhibition.com](mailto:grafik@cornect-exhibition.com)

#### DATENANLAGE WEISSDRUCK (PIXEL BASIERT)

- zu 4c Grafik 5.Volltonfarbkanal „White\_Ink“ anlegen
- in diesem Farbkanal die weiß zu druckenden Bereiche anlegen
- fertige Datei als Photoshop-PDF abspeichern

#### DATENANLAGE WEISSDRUCK (VEKTOR BASIERT)

- zusätzliche Ebene „11White\_Ink“ für partiellen Weißdruck anlegen
- Erstellung eines Volltonfarbfeldes „11White\_Ink“, füllen mit z.B. 100% Cyan
- alle grafischen Elemente, welche weiß gedruckt bzw. unterdrückt werden auf Ebene „11White\_ink“ anlegen
- alle „11Weiß“ zu druckende Flächen bzw. Konturen/Texte auf überdrucken stellen (bei Unterdruckung muss Stand Weißgrafik exakt mit 4c Grafik übereinstimmen)
- fertige Datei nach genanntem PDF-Standard abspeichern

Es werden nur Grafiken als „11weiß“ erkannt, welche auch mit der Volltonfarbe „White\_Ink“ gefärbt sind, 4c Umsetzungen als „11White\_Ink“ werden von der Druckmaschine nicht als „weiß“ interpretiert. Falls Ihre Grafik voll flächig weiß hinterdruckt werden soll, brauchen Sie dafür keinen Weißkanal anlegen

#### SCHRIFTEN

- In PDF-Dateien Schriften eingebunden oder in Pfade konvertiert

#### DATEN-UPLOAD

- Versand als Uploadlink an [grafik@cornect-exhibition.com](mailto:grafik@cornect-exhibition.com) inklusive Angaben zur Auftragsnummer/ Projekt

#### HINWEIS

Wir legen großen Wert auf die Qualität unserer Produkte. Trotzdem kann es durch die maschinelle Fertigung und Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen zu Farbabweichungen kommen. Auf Anfrage versenden wir Ihnen gerne ein Andruckexemplar.